

3.3.3 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Саобраћајна опрема

Овим Техничким условима дата су упутства, услови и објашњења везана за постављање саобраћајне опреме – **паркир стуб са даљинском контролом**.

Паркир стуб – баријера ради без потребе за додатним грађевинским радовима (довођење струје, копање...), ради на батерије (има их у свакој продавници или киоску). Уз сваки стуб се испоручује по 4 ком батерија (округле, дебље од 1,5 V). Уз сваку баријеру долази по 2 даљинска управљача, 2 кључа за откључавање кућишта, шrafoви, батерије, упутство за употребу.

Димензије стуба су 480x480 mm (подигнуто стање), и 480x60 mm (спуштено стање).

Стуб је урађен од челика, боје црно-жута.

Стуб у себи има уграђен аларм који се активира приликом сваког покушаја спуштања или вандализма, а да то није овлашћено лице који поседује даљинску контролу.

Батерије у стубу трају 1 годину и након тога се мењају (батерије нису пуњиве), ако су се потрошиле.

Постоји могућност и да један даљински управљач спушта и подиже истовремено више стубова у исто време. Постоји и могућност додавања нових даљинских управљача на исту баријеру-стуб, до 15 ком/стубу.

Монтирање самог стуба је врло једноставно, монтира се на постојећу подлогу, тако што се избуше три рупе, заврну се шrafoви, закључа кућиште и стуб је спреман за употребу.

Сам стуб издржава гажење до 5 t (по спецификацији произвођача), дамет даљинског управљача је до 30 m.

Отпоран је на влагу, кишу, снег и ради оптимално на температури од -20 °C до +50 °C.



Одговорни пројектант:

Душан Бесара дипл. инж. саобр.